



DХ3727 Смывка краски

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DХ3727 Смывка краски - лучшее решение для уничтожения с любой поверхности всех видов алкидных, пентафталевых, эфироцеллюлозных и воднодисперсионных красок, а также акриловых эмалей и лаков.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Фасовка: 1 кг.

СВОЙСТВА

- . Уникальная формула.
- . Не растекается.
- . Превосходное соотношением цена/качество.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DХ3727 Смывка краски

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносить кистью. Нанесите стывку на обрабатываемую деталь слоем толщиной 0,5-1 мм. Подождите около 8 минут, пока поверхность краски не станет выпуклой и не начнет отслаиваться. Удалите остатки краски.

Меры предосторожности:

РН продукта составляет 2. При открытии упаковки сначала необходимо удалить воздух, чтобы предотвратить разбрызгивание средства. Голыми руками средство не трогать. Может вызвать сильную аллергию или же химический ожог. При использовании обязательно надевать защитную одежду, устойчивую к растворителям, резиновые перчатки и маску. В случае попадания на кожу немедленно промойте ее щелочной водой, чтобы избежать повреждения кожи.

ВНИМАНИЕ

ПРОДУКТ ЛЕТУЧИЙ!!!. При использовании избегайте слишком высоких температур окружающей среды, так как это приведет к быстрому испарению средства для удаления краски и повлияет на эффективность применения.

Хранение

Хранить в прохладном, вентилируемом помещении. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - **24 месяцев** с даты изготовления.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.